

Modell: AKO 2451
 Zentralanschluss

CATERING-LINE
 Abfallkühler/Konfiskatkühler

Beschreibung:

Konfiskatkühler für 1 handelsübliche Mülltonne à 120 oder 240 Liter. Gehäuse komplett aus CNS 18/10. Isolierung Polyurethan, 60 mm isoliert, FCKW- und HFCW-frei. Tür mit Magnetrahmendichtung und Schloss. In der oberen Decke seitlich aufklappbarer, isolierter Deckel mit Dichtung und Zollverschluss (ohne Schloss). In die Rückwand eingeschäumtes, korrosionsbeständiges Verdampfersystem mit integrierter Tauwasser-Sammelrinne. Seitlich rechts angebautes Installationsfach (hinten geschlossene Rückwand) mit Expansions- und Magnetventil für Kältemittel R 134a. Tauwasserverdunsterschale mit elektrischer Heizung. Automatische Abtauung. Elektronische Regelung EVCO EV3X mit Digitalanzeige hinter der Frontblende eingebaut ohne direkten Zugriff (optional vorne eingebaut - bitte bei Bestellung angeben!). Umluftsystem für +2°/+12°C. Anschluss 230 V/50 Hz. Nennaufnahme 170 W. Kälteleistung 492 Watt bei to = -10°C. Abmessungen: 1080 x 900 x 1202/1770 mm (BxTxH)

Bild:



Zeichnungen:

