

<p>Modell: KTP 7130-760 Kühltsch GN 1/1 Steckerfertig, Edelstahlverdampfer Korpushöhe 760 mm</p>	<p>PREMIUM-LINE Kühl- und Tiefkühltsche</p>
---	---

Beschreibung:

2-türig. Türen mit gekanteten, fugenfreien CNS-Griffleisten, ohne Schlösser (Optional). Je Tür 1 Paar U-Profile und 1 Drahtrost GN 1/1, rilsaniert. Innen und außen CNS 18/10. Ohne FüÙe für Sockelaufstellung, Temperaturbereich - 2°/+8°C. Isolierung 60 mm PU, FCKW- u. HFCKW-frei. CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft. Rechts Maschinenfach (optional links - bitte bei der Bestellung angeben!) mit luftgekühlten Kälteaggregat bis +40°C UT, automatischer Heißgas-Abtauung und Tauwasserverdunstung, Filter vor Kondensator. Kältemittel R 134a. Anschluss 230 V 50 Hz. Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige, Hauptschalter.



Abmessung: B 1310 x T 660 x H 760 mm

Energieeffizienzklasse D (1595kWh p.a.)

Bild:



Zeichnungen:



Ansicht Kühpult mit Flügeltür